






Empfohlenes Lochbild
Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein 1:1



- Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\varnothing 3.5^{+0.1}$



Aufschrift

1010 μ
G01



Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.25 bis 0.60 N
Differenzweg ≤ 0.9 mm

Auf Verpackung
MARQUARDT
1010.6003 μ

G01 entspricht:
2(0.5)/250~50E3 T85



Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1010.6003	Index g
			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII		Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1			
0-6	± 0.1	± 0.2											
>6-15	± 0.15	± 0.3											
>15-30	± 0.2	± 0.5											
>30-70	± 0.3	± 10%											
>70-120	± 0.4												
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°										Schnappschalter MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78504 Rietheim-Weilheim			
c			g	31243	08.02.01	pfu	CAD Medusa		Z				
b			f	29167	02.11.00	pfu	gez./DRAWN BY 02.11.00 pfu						
a			e	21123	11.10.91	Wa	gepr./CHECKED BY						
III	14611	13.09.82	que	d			Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.vom 09.09.82						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY								