







THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH


Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.




Aufschrift
MARKING
MARQUARDT
1247.
717/250~5E4
101101/127~5E4
cULus

Herstelljahr/-woche
DATE OF PRODUCTION: YEAR AND WEEK
Auf Verpackung: 00616159
ON BOX: 00616159

Schalterfixierung nur im schraffierten Bereich zulässig.
max. Kraft in diesem Bereich ≤ 10N
FIXATION OF SWITCH ONLY ALLOWED IN THE HATCHED AREA.
MAX. FORCE IN THIS AREA ≤ 10N



Kreuzschlitz DIN 7962-Z2 (Pozidriv)
RECESSED HEAD SCREW DIN 7962-Z2 (POZIDRIV)

General tolerances							Sheet 01			Ident.	Document number	Index	
All dimensions are in millimetres		Shape and location ⊙ ≡	Angle ± °	Edge tolerance 		Length	Radii	Format DIN A3	Projection 	Scale 2:1	K	12470102	i
					0-6	± 0.2	± 0.2						
					>6-15	± 0.4	± 0.5						
					>15-30	± 0.4	± 0.5						
					>30-70	±	± 1.0						
					>70-120	±							
					>120	±							
i	109648	2017-08-22		CBL		System NX V10.0			SWITCH				
h	93835	2015-02-03		GRV									
g	76458	2012-02-17		KMI									
r	35789	2003-03-17		RL		Replacement of Zg.gl.Nr.v.26.04.1996			 MARQUARDT				
Index	ECN-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by									