

A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) <i>recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction</i>		Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>
B			0.75 bis / <i>to</i> 1.25	19.2 -0.1
			1.25 bis / <i>to</i> 2	19.4 -0.1
			2 bis / <i>to</i> 3	19.8 -0.1
C			Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>	
			21.9 +0.1	
			21.9 +0.1	
D			21.9 +0.1	
E				

Aufschrift
Marking



1809. μ
6(2)/250 ~ T100/55



6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Herstellort/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week

Auf Verpackung:
on box : G


Umschalter 2-polig

Mit Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion einseitig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
Wippe und Gehaeuse V0 Material

DPDT

with centre-off
biased from one side
suitable for appliances of class II
rocker and housing V0 material

G= Konform nach IEC 60335-1: 2001 Kap. 30
G= matching IEC 60335-1: 2001 clause 30



-		-						-		1809.1202-XX	
Figure		Type						Customer Part No.		Art.No.-PI	
Shape and location 		Angle ± 2 °		Length				Radii			
				0-6		± 0.2		±	0-6		± 0.2
		Edge tolerance		>6-15		± 0.2		±	>6-15		±
				>15-30		± 0.4		±	>15-30		±
				>30-70		±		±	>30-200		±
				>70-120		±		±			±
				>120-200		±		±			±
						±		±			±
				±		±			±		
				±		±			±		