

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

1

2

3

4

Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung
(Grat gegenüber Bestückungsseite)
recommended cut-out for snap-in fixing
(edge opposite to snap-in direction)

Wanddicke
wall thickness

0.75 to / bis 1.25
>1.25 to / bis 2
>2 to / bis 3

Ausschnittlänge
length of cut-out

30 -0.1
30.2 -0.1
30.6 -0.1

Ausschnittbreite
width of cut-out

22 +0.2
22 +0.2
22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer
den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und
Weitergaberecht, bei uns.
This document is the exclusive property of
Marquardt. Without our consent, it may
not be reproduced or given to third parties.

2

2

1

1b

9.5

27.2

5.6

R1

25

33.2

schwarz
black

schwarz
black

Flachstecker
plug-in
DIN 46 244-A 6.3-0.8

22 -0.3

16.2

29.5

10.2

1a

1b

2a

2b

1

2

Aufschrift
Marking

Ⓜ
1839.
30mA 12V ++

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 2-polig
Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion beidseitig
Kontakte vergoldet

DPDT
with centre-off
biased from both-sides
contacts gold plated

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1839.3352	Index					
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Laengen LENGTH ± 0.2 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.6 ± ±	Radien RADI ± ± ± ± ±	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1								
								Geraeteschalter Appliance Switch							
c			g			CAD		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim							
b			f			gez./DRAWN BY 03.05.99 grh									
a	64508	31.08.09	hhe	e		gepr./CHECKED BY mej									
	27661	03.05.99	qrh	d		Ersatz für/REPLACEMENT OF 1839.V99.112									
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY										

RELEASED/FREIGEgeben 2009/Oct/23