


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction))	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden. The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.			
C	Flachstecker/plug-in 6.3x0.8			
D	Aufschrift Marking 193.. 20(4)A 250V AC 10(8)A 250V AC 5E4 T100/55 Ausschalter 2-polig Fuer Gerate der Klasse II geeignet DPST suitable for appliances of class II			
E	1 — 2 Herstellort/-jahr/-woche code of manufacture:place/year/week			

-		-						-			1932.3118-XX						
Figure		Type						Customer Part No.			Art.No.-PI						
Shape and location 		Angle $\pm 2^\circ$ Edge tolerance 		Length				Radii				Sheet 01			Ident. K	Document number 19323118	Index f
				0-6	± 0.15		$\pm$	0-6	± 0.2	Format DIN	Projection 	Scale 1:1					
				>6-15	± 0.2		$\pm$	>6-15	± 0.3								
				>15-30	± 0.25		$\pm$	>15-30	± 0.5								
				>30-70	± 0.6		$\pm$	>30-200	$\pm 10\%$								
				>70-120	± 0.8		$\pm$		$\pm$								
				>120-200	± 1.0		$\pm$		$\pm$								
					$\pm$		$\pm$		$\pm$								
					$\pm$		$\pm$		$\pm$	All dimensions are in millimetres							
				f	156088	2025-01-23		HHE									
e	57621	2008-05-05		HHE		System NX V2007			 MARQUARDT								
d	39865	2004-03-10		HHE													
c	36495	2003-06-17		HHE													
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by		Replacement of Zg.gl.Nr.v.06.03.2001											