

1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Gegensueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{+0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

Flachstecker/plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8

schwarz
black

schwarz
black

Aufschrift
Marking

193..

Schliesser 2-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

DPNO
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index												
FOR SHAPE AND LOC.		PROJEKTION Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm						K	19323413	a												
fuer Winkel FOR ANGLE		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original Din A4 Masstab SCALE 1:1 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch														
± 2		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Loenge LENGTH</th> <th>Radien RADI</th> </tr> <tr> <td>0-6</td> <td>± 0.15</td> </tr> <tr> <td>>6-15</td> <td>± 0.2</td> </tr> <tr> <td>>15-30</td> <td>± 0.25</td> </tr> <tr> <td>>30-70</td> <td>± 0.4</td> </tr> <tr> <td>>70-120</td> <td>± 0.6</td> </tr> <tr> <td>>120-200</td> <td>± 1.0</td> </tr> </table>				Loenge LENGTH	Radien RADI				0-6	± 0.15	>6-15	± 0.2	>15-30	± 0.25	>30-70	± 0.4	>70-120	± 0.6	>120-200	± 1.0
Loenge LENGTH	Radien RADI																					
0-6	± 0.15																					
>6-15	± 0.2																					
>15-30	± 0.25																					
>30-70	± 0.4																					
>70-120	± 0.6																					
>120-200	± 1.0																					
Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062						CAD: NX v4.0		MARQUARDT														
						gez./DRAWN BY 05.05.08 HHE																
						gepr./CHECKED BY																
						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.21.10.2002																
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY																	