

A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut- out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden. The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.			
C				
D	Aufschrift Marking 193... 20(4)A 250V AC 10(8)A 250V AC 5E4 T100/55 Ausschalter 2-polig Glimmlampe mit Rv fuer 125-250V ~ Fuer Gerate der Klasse II geeignet DPST neon lamp with Rv for 125-250V AC suitable for appliances of class II			
E	1 — 2 Herstellort/-jahr/-woche code of manufacture:place/year/week			

-		-				-		1935.3134-XX																																																							
Figure		Type				Customer Part No.		Art.No.-PI																																																							
<table><tr><td rowspan="10">Shape and location</td><td rowspan="2">Angle ± 2 °</td><td colspan="3">Length</td><td colspan="2">Radii</td></tr><tr><td>0-6</td><td>± 0.15</td><td>±</td><td>0-6</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td rowspan="8">Edge tolerance</td><td>>6-15</td><td>± 0.2</td><td>±</td><td>>6-15</td><td>± 0.3</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.25</td><td>±</td><td>>15-30</td><td>± 0.5</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.4</td><td>±</td><td>>30-200</td><td>± 10%</td></tr><tr><td>>70-120</td><td>± 0.6</td><td>±</td><td></td><td>±</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>± 1</td><td>±</td><td></td><td>±</td></tr><tr><td></td><td>±</td><td>±</td><td></td><td>±</td></tr><tr><td></td><td>±</td><td>±</td><td></td><td>±</td></tr><tr><td></td><td>±</td><td>±</td><td></td><td>±</td></tr></table>						Shape and location	Angle ± 2 °	Length			Radii		0-6	± 0.15	±	0-6	± 0.2	Edge tolerance	>6-15	± 0.2	±	>6-15	± 0.3	>15-30	± 0.25	±	>15-30	± 0.5	>30-70	± 0.4	±	>30-200	± 10%	>70-120	± 0.6	±		±	>120-200	± 1	±		±		±	±		±		±	±		±		±	±		±	Sheet 01		Ident. K	Document number 19353134	Index d
								Shape and location	Angle ± 2 °	Length			Radii																																																		
							0-6			± 0.15	±	0-6	± 0.2																																																		
							Edge tolerance		>6-15	± 0.2	±	>6-15	± 0.3																																																		
									>15-30	± 0.25	±	>15-30	± 0.5																																																		
									>30-70	± 0.4	±	>30-200	± 10%																																																		
									>70-120	± 0.6	±		±																																																		
									>120-200	± 1	±		±																																																		
										±	±		±																																																		
										±	±		±																																																		
	±	±		±																																																											
Format DIN	Projection	Scale																																																													
A4		1:1	All dimensions are in millimetres			Appliance switch																																																									
d	156088	2025-02-13		HHE		System NX V2007																																																									
c	60808	2008-10-21		HHE																																																											
b	59035	2008-07-02		HHE																																																											
a	45775	2006-01-10		hhe																																																											
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by		Zg.gl.Nr.v.21.06.2004																																																									