


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Glat gegenueber Bestueckungsseite <i>recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction</i>)	Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
B		0.75 bis / to 1.25	30 ^{-0.1}	22 ^{+0.2}
		1.25 bis / to 3	30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2}
C	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.		<i>The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.</i>	
D				
E	Aufschrift <i>Marking</i>			



-	-	-	1939.3119-XX
Figure	Type	Customer Part No.	Art.No.-PI
		Sheet 01	Ident. Document number Index
		Format DIN A4 Projection Scale 1:1	K 19393119 e
Shape and location		All dimensions are in millimetres	Appliance switch
e	156485	2025-03-17	HHE
d	75665	2011-10-05	ZO
c	59141	2008-07-14	VOR
b	41446	2004-10-13	HHE
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by